

# ESPECIFICACION TÉCNICA

## de producto



## FLEX SPORT 4500

Sistema Deportivo Vinílico FLEX SPORT 4500 de espesor 4,5 mm. Cuenta con una capacidad superior para la absorción de los impactos y saltos, amortiguación de espuma celda cerrada, protege de los golpes y caídas. Coeficiente óptimo de deslizamiento.

**Tipo: Piso Vinílico en rollo**

**Categoría: Deportivo**

**Dimensión Rollo 36 m<sup>2</sup>  
(1,8 x 20 m) espesor 4,5 mm.**

### Más detalles

Usos:

Gimnasios Techados

Jardines infantiles

Salas de rehabilitación

Colegios, Universidades

Ventajas:

Fácil mantención

Larga vida útil

## CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento de PUR: Ofrece una excelente resistencia a la acumulación de suciedad, de fácil mantención
- Capa 100% vinílica: permite una mayor vida útil
- Capa interna fibra vidrio: Capa reforzada, mayor resistencia y absorción de impactos.
- Capa de espuma célula cerrada: excelente resistencia a los golpes, estabilidad superior sin deslizamiento.

### Especificación técnica

- PAVIMENTO VINÍLICO:

Pavimento vinílico deportivo de alto tráfico, heterogéneo, en rollo. Juntas soldables con cordón de PVC del mismo diseño del piso de 4 mm de grosor, se recomienda uso de Adhesivo para piso vinílico de base acuosa

DATOS TECNICOS	Standard	Flex 4500
Absorción de impactos	EN 1408	21%
Coeficiente de deslizamiento	DIN 18032	0.4 - 0.6
Retorno de energía	NF P 90 302	≥0.31
Rebote de la pelota	EN 12235	≥90%
Deformación vertical	EN 14809	≤3.5mm